



ATEC-I2P-014



ATEC-I5P-084



ATEC-I5D-110



ATEC-I2D-022

Модель	Объектив	Разрешение МР	Сенсор	Дальность ИК	Температурный диапазон	PoE
ATEC-I2P-014	2.8 мм	2	1/2,9" GC2063	25 м	-40°C +60°C	+
ATEC-I5P-084	2.8 мм	5	1/2.8" SONY IMX335	25 м	-40°C +60°C	+
ATEC-I5D-110	2.8 мм	5	1/2.8" SONY IMX335	25 м	-40°C +60°C	+
ATEC-I2D-022	2.8 мм	2	1/2,9" GC2063	25 м	-40°C +60°C	+

IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



ATEC-NV09-640

Модель	Каналы IP	PoE порты	HDD	Разрешение записи	Полоса МБит/с	H.264 / H.265	Alarm In / Out
ATEC-NV09-640	9	0	1	5	80	+ / +	0

ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



ATEC-UV08-723



ATEC-UV04-702




ATEC-UV08-722



ATEC-UV16-753

Модель	Каналы, HD	Audio IN	HDD	Разрешение записи	H.264 / H.265	Alarm In / Out
ATEC-UV08-722	8	2	1	5Mn Lite / 6fps	+ / +	4/1
ATEC-UV08-723	8	6	1	8M-N@6fps	+ / +	4/1
ATEC-UV04-702	4	2	1	8M-N@8fps	+ / +	4/1
ATEC-UV16-753	16	2	1	8M-N@7fps	+ / +	0





ATEC-POE04



ATEC-POE16



ATEC-POE24

Модель	PoE port, IEEE802.3af	Скорость PoE	Uplink	Скорость Uplink	Полоса МБит/с
ATEC-POE04	4	100МБит/с	2	100МБит/с	1Gbps
ATEC-POE16	16	100МБит/с	2	1000МБит/с	1Gbps
ATEC-POE24	24	100МБит/с	2	1000МБит/с	1Gbps


АКСЕССУАРЫ

	Модель	Назначение	Тип	Разъем 1	Разъем 2 (Обжим кабеля)
	ATEC-BNC01	Видео	Штекер	BNC	Под винт
	ATEC-PC01	Питание	Штекер	2.1x5.5 мм	Под винт
	ATEC-RCA01	Аудио/Видео	Штекер	RCA	Под винт

	Модель	Назначение	Габариты	Материал
	ATEC-B116	Монтажная коробка	116x116x49.5	Пластик
	ATEC-B270	Кронштейн	170x131x46	Металл

ATEC-D132E-SI

Цвет: серебро


Вес двери	До 65 кг	
Усилие	EN2/3 (в зависимости от установки (EN1154))	
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа	
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей	
Рабочая температура	-45...+45 °C	
Габаритные размеры	144 x 36 x 57 мм	
Установочный размер	132 x 19 мм	

ATEC-D162E-SI

Цвет: серебро

ATEC-D162E-BR

Цвет: коричневый

Вес двери	До 75 кг	
Усилие	EN3/4 (в зависимости от установки (EN1154))	
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа	
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей	
Рабочая температура	-45...+45 °C	
Габаритные размеры	176 x 39 x 63 мм	
Установочный размер	162 x 19 мм	

ATEC-D206E-SI


ATEC-D206H-SI


Цвет: серебро

ATEC-D206E-Br

ATEC-D206H-Br

Цвет: коричневый

Модель	ATEC-D206E	ATEC-D206H	
Вес двери	До 100 кг	До 120 кг	
Усилие	EN 4/5 (в зависимости от установки) (EN1154)	EN 5/6 (в зависимости от установки) (EN1154)	
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа		
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей		
Рабочая температура	-45...+45 °C		
Габаритные размеры	223 x 45 x 67 мм		
Установочный размер	206 x 19 мм		



ATEC-D230E-SI
ATEC-D230H-SI
Цвет: серебро

ATEC-D230E-Br
ATEC-D230H-Br
Цвет: коричневый

Модель	ATEC-D230E	ATEC-D230H
Вес двери	До 120 кг	До 160 кг
Усилие	EN 5/6 (в зависимости от установки) (EN1154)	EN 6/7 (в зависимости от установки) (EN1154)
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа	
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей	
Рабочая температура	-45...+45 °С	
Габаритные размеры	248 x 45 x 67 мм	
Установочный размер	230 x 19 мм	



ATEC-D4041-SI
Цвет: серебро

Вес двери	от 120 до 180 кг
Усилие	До EN 7 (EN1154). Регулировка мощности пружины.
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа. Скорость ветрового тормоза
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей
Рабочая температура	-45...+50 °С
Габаритные размеры	282 x 57 x 51 мм
Установочный размер	127 x 57 мм



ATEC-D305EN1 -6-SI
Цвет: серебро

Вес двери	от 15 до 180 кг
Усилие	До EN 7 (EN1154). Регулировка мощности пружины.
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа. Скорость ветрового тормоза
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей
Рабочая температура	-45...+50 °С
Габаритные размеры	325 x 47 x 51,5 мм
Установочный размер	305 x 19 мм

