

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

АТЕС-I2D-026



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.02

2026г.

1. Основные сведения об изделии


Сетевая камера видеонаблюдения – АТЕС-I2D-026 (далее – видеокамера) в купольном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, фиксированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной комбинированной подсветкой (ИК+LED), что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные.

Спецификация:	
Номер модели.	АТЕС-I2D-026
Камера	
Форм-фактор	Шар в стекане
Матрица	1/2,9 "CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой, GC5603+FH8852
Разрешение	2МП
Основной поток 1	1920*1080 при 30 кадрах в секунду, 1280*720 при 30 кадрах в секунду
Основной поток 2	Не поддерживает
Основной поток 3	Не поддерживает
Дополнительный поток 1	720*480 при 30 кадрах в секунду, 352*288 при 30 кадрах в секунду
Дополнительный поток 2	Не поддерживает
Дополнительный поток 3	Не поддерживает
Тройной Поток	Не поддерживает
Стандарты сжатия видео	H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG
Стандарты сжатие звука	G711A/U, AAC
Чувствительность	Цвет: 0,01 Лк @ (F1.6, ВКЛ. AGC), 0 Лк при белом освещении, Ч/Б: 0 Лк при ИК
Скорость, тип битрейта	32-16384Kbps, VBR-CBR
Объектив	
Фокусное расстояние и угол обзора	Фиксированный объектив; 2,8 мм, поле зрения по горизонтали 95°, по вертикали 53°, по диагонали 114°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК + LED (видимый свет)
Дальность подсветки	ИК-40 м LED (видимый свет)-30 м
Режим День/Ночь	Интеллектуальный, ручной и синхронизированный режим, полноцветный (Full Color), Механический ИК-фильтр (ICR)
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100base-T)
Беспроводная связь (wi-fi)	Не поддерживает

Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x
ONVIF	Поддержка ONVIF 24.12 (Профиль S / T / G/M), CGI, поддержка протокола Hikvision, Xmeye
P2P	Поддержка, CV380 (iPhone, Android), IPEYE
Поддержка PoE (Power over Ethernet)	Да, IEEE 802.3af
WEB Браузер	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Функции аналитики	
Интеллектуальный Анализ	Обнаружение вторжений в область (на основе обнаружения людей и транспортных средств), Обнаружение движения (поддерживает обнаружение на основе движения человека и транспортных средств)
Улучшение изображения	
Конфигурация изображения	Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, Защита от мерцания, Подделка видео, HLC
Коридорный режим	Поддержка
ROI	Поддержка
BLC	DWDR
WDR	3 зоны, прямоугольная зона
Приватные зоны	NVR/VMS380/Web
Сетевое хранение	Поддержка
Интерфейс	
Аудио	Встроенный микрофон
Тревожные входы/выходы	Не поддерживает
Слот для SD-карты	Внутренний слот для SD-карты (максимум 256 ГБ)
Общая информация	
Материал корпуса, класс защиты	Металл, IP67, наличие кнопки сброса на заводские настройки.
Рабочая Температура	-40°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Питание	DC12В±10%/700 мА, PoE (802.3af), мощность не более 8,4 Вт
Размер IP камеры	φ 115 x 113 (В) мм
Вес (нетто)	643 г

3. Внешний вид, габаритные размеры



3. Комплект поставки

Видеокамера	1 шт.
Краткая инструкция	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение,

исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи. Срок службы оборудования – до 10 лет. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Примечание:

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ